




Окружающая среда

	Диапазон рабочих температур, (°C)	-30 – +40
	Степень защиты, (IP)	67
	Класс энергоэффективности	A+
	Вид климатического исполнения	УХЛ1



Габариты и вес

	Габаритные размеры ДхШхВ, (mm)	593x593x98
	Масса Нетто/Брутто, (kg)	2,1/2,3

Упаковка и логистика

	Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, (mm)	593x593x98
---	---	------------

Условия хранения

	Диапазон температур хранения, (°C)	-55 – +85
	Относительная влажность, при 25 °C без конденсата, (%)	5 - 85

Габаритные и крепёжные размеры светильника

Номенклатура моделей (Артикулы*)

5 L -1-50-Б-3000-80-7	5 X-1-50-Б-4000-80-7	5X-1-50-Б-5000-80-7
5 X-1-50-Б-3000-80-15	Х-1-50-Б-4000-80-15	ПХ-1-50-Б-5000-80-15
Х-1-50-Б-3000-80-30	Х-1-50-Б-4000-80-30	Х-1-50-Б-5000-80-30
АХ-1-50-Б-3000-80-60	5 X-1-50-Б-4000-80-60	5 X-1-50-Б-5000-80-60
Х-1-50-Б-3000-80-RG 60	Х-1-50-Б-4000-80-RG 60	Х-1-50-Б-5000-80-RG 60
Х-1-50-Б-3000-80-90	Х-1-50-Б-4000-80-90	Х-1-50-Б-5000-80-90
Х-1-50-Б-3000-80-RW 90	Х-1-50-Б-4000-80-RW 90	Х-1-50-Б-5000-80-RW 90
5 X-1-50-Б-3000-80-	5 X-1-50-Б-4000-80-	5 X-1-50-Б-5000-80-
5 X-1-50-Б-3000-80-	5 X-1-50-Б-4000-80-	5 X-1-50-Б-5000-80-
5 X-1-50-Б-3000-80- 1	5 X-1-50-Б-4000-80- 1	5 X-1-50-Б-5000-80- 1
5 X-1-50-Б-3000-80- 2	5 X-1-50-Б-4000-80- 2	5 X-1-50-Б-5000-80- 2

АХ-1-50-Р-3000-80-15
 1 2 3 4

* Расшифровка артикулов светильников

1 - Модель, 2 - Цветовая температура, 3 - Индекс цветопередачи, 4 - КСС